

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flammco-zawory-bezpieczenstwa-27602-prescor-12-18-bar-p-574.html>



FLAMCO Zawory bezpieczeństwa 27602 - Prescor 1/2 - 1.8 bar

Cena	49,80 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	27602
Kod EAN	08712874276024

Opis produktu

RBM 00390400 AUTOMATYCZNY ZAWÓR NAPEŁNIANIA INSTALACJI C.O.

RBM Korpus z nikłowanego mosiądzu

RBM 00390400 to automatyczny zawór napełniania instalacji centralnego ogrzewania, który zapewnia wygodne i efektywne działanie. Został wykonany z wysokiej jakości nikłowanego mosiądzu, co gwarantuje trwałość i odporność na korozję. Ten solidny zawór jest niezawodnym rozwiązaniem do instalacji C.O. (centralnego ogrzewania).

Cechy techniczne:

- Ciśnienie nominalne: 16 bar
- Maksymalne ciśnienie przed zaworem: 16 bar
- Regulowane ciśnienie wylotowe: 0,5 ÷ 4 bar
- Maksymalna temperatura robocza: 80 °C
- Skala manometru: 0 - 4 bar
- Urządzenie jest wyposażone w filtr siatkowy (stopień filtracji 500 µm)
- Posiada atest PZH

Ten automatyczny zawór napełniania zapewnia stabilne ciśnienie w instalacji C.O., dzięki czemu można skutecznie kontrolować proces ogrzewania. Możliwość regulacji ciśnienia wylotowego w zakresie od 0,5 do 4 barów umożliwia dostosowanie pracy zaworu do indywidualnych potrzeb i warunków. Ponadto, maksymalna temperatura robocza wynosząca 80°C sprawia, że zawór jest odpowiedni do różnych aplikacji grzewczych.

Zawór RBM 00390400 został wyposażony w filtr siatkowy o stopniu filtracji 500 µm. Ten filtr pomaga w utrzymaniu czystości w instalacji C.O., eliminując zanieczyszczenia i osady, które mogą wpływać na wydajność i trwałość systemu. Atest PZH (Państwowego Zakładu Higieny) jest potwierdzeniem bezpieczeństwa użytkowania tego zaworu w instalacjach grzewczych.

Za pomocą RBM 00390400 AUTOMATYCZNEGO ZAWORU NAPEŁNIANIA INSTALACJI C.O. można skutecznie kontrolować ciśnienie i dostarczać ciepło do pomieszczeń w sposób niezawodny i efektywny. Jego solidna konstrukcja i wysokie parametry techniczne sprawiają, że jest to doskonały wybór dla profesjonalnych instalacji centralnego ogrzewania.

Informacje o produkcie

Opis - Prescor valve 1/2 x 1/2-1.8bar

Model - [Prescor](#)

Ciśnienie robocze [bar] - 1,8

Przyłącze

A - Rp 1/2"

B - Rp 1/2"

Wymiary

C [mm] - 68,7

D [mm] - 47,2

F [mm] - 21,5

G [mm] - 28,5

Moc upustu [kW] - 95

Opis

Zawory bezpieczeństwa Prescor mają specjalny kształt, który nie tylko zapewnia doskonałe uszczelnienie, ale także zapewnia dużą moc upustu. Uszczelka zaworu wykonana jest z wysokiej jakości gumy odpornej na temperaturę do 140 °C, o twardości dostosowanej do ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa. Dzięki temu zawór nie przylega do gniazda.

Wszystkie zawory są testowane przed opuszczeniem naszego zakładu i są dostępne dla instalacji grzewczych i chłodniczych, a także dla ochrony różnych urządzeń do przechowywania ciepłej wody. W przypadku zaworów bezpieczeństwa do instalacji wody pitnej patrz "Akcesoria do instalacji sanitarnych".

Do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych.

Wysokiej jakości materiały i konstrukcja stanowią gwarancję niezawodnej pracy. W przypadku nagłego wzrostu ciśnienia zawór błyskawicznie otwiera się, dzięki czemu następuje szybka redukcja ciśnienia w instalacji. Ciśnienie otwarcia wszystkich zaworów jest testowane indywidualnie.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Measuring and control devices

Klasa - Zawór bezpieczeństwa

Nazwa produktu - Prescor 1/2", 1,8 bar, Zawór bezpieczeństwa

Marka - Flamco

Rodzaj produktu - 1/2 x 1/2

Atrybuty

Materiał obudowy - M10/M12

Jakość materiału - Ramię dezynkacyjne mosiądzu

Przyłącze 1 - Gwint wewnętrzny cylindryczny do gazu (BSPP)

Nominalna średnica wewnętrznego połączenia 1 - 1/2" (15)

Zewnętrzna średnica rury przyłącza 1 [mm] - 21.3

Przyłącze 2 - Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza 2 - 1/2" (15)

Etap kompresji artykułów - PN 16

Stopień kompresji kołnierza - PN 16

Maksymalne ciśnienie robocze przy 20 °C [bar] - 10

Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] - 120

Minimalna temperatura medium (ciągła) [°C] -10

Uszczelnienie mieszkowe - Tak

Uszczelnienie - Guma / tworzywo sztuczne (uitlopend)

Odpowiednie do ciągłej pracy - Tak

Długość połączenia 1 [mm] - 21.5

Długość połączenia 2 [mm] - 28.5

Wysokość [mm] - 69

Kąt urządzenia [°] - 90

Kąt wrzeciona [°] - 180

Dane techniczne

Temperatura robocza min./maks.: -10 °C / 120 °C.

Maks. temperatura krótkotrwała: 140 °C.

Przystosowane do roztworu glikolu do 50%.

Dokładność działania wynosi od -5% do + 5% względem ustawionego ciśnienia (zawory z certyfikatem NF mają tolerancję od -0% do + 10%).