

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flammco-zawory-bezpieczenstwa-27608-prescor-12-15-bar-p-572.html>



FLAMCO Zawory bezpieczeństwa 27608 - Prescor 1/2 - 1.5 bar

Cena	39,69 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	27608
Kod EAN	08712874276086

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis - Prescor valve 1/2 x 1/2-1.5bar

Model - [Prescor](#)

Ciśnienie robocze [bar] - 1,5

Przylącze

A - Rp 1/2"

B - Rp 1/2"

Wymiary

C [mm] - 68,7

D [mm] - 47,2

F [mm] - 21,5

G [mm] - 28,5

Moc upustu [kW] - 85

Opis

Zawory bezpieczeństwa Prescor mają specjalny kształt, który nie tylko zapewnia doskonałe uszczelnienie, ale także zapewnia dużą moc upustu. Uszczelka zaworu wykonana jest z wysokiej jakości gumy odpornej na temperaturę do 140 °C, o twardości dostosowanej do ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa. Dzięki temu zawór nie przylega do gniazda.

Wszystkie zawory są testowane przed opuszczeniem naszego zakładu i są dostępne dla instalacji grzewczych i chłodniczych, a także dla ochrony różnych urządzeń do przechowywania ciepłej wody. W przypadku zaworów bezpieczeństwa do instalacji wody pitnej patrz "Akcesoria do instalacji sanitarnych".

Do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych.

Wysokiej jakości materiały i konstrukcja stanowią gwarancję niezawodnej pracy. W przypadku nagłego wzrostu ciśnienia zawór błyskawicznie otwiera się, dzięki czemu następuje szybka redukcja ciśnienia w instalacji. Ciśnienie otwarcia wszystkich zaworów jest testowane indywidualnie.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Measuring and control devices

Klasa - Zawór bezpieczeństwa

Nazwa produktu - Prescor 1/2", 1,5 bar, Zawór bezpieczeństwa

Marka - Flamco

Rodzaj produktu - 1/2 x 1/2

Atrybuty

Materiał obudowy - M10/M12

Przylącze 1 - Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Nominalna średnica wewnętrznego połączenia 1 - 1/2" (15)

Zewnętrzna średnica rury przyłącza 1 [mm] - 21.3
Przyłącze 2 - Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza 2 - ½" (15)
Etap kompresji artykułów - PN 16
Stopień kompresji kołnierza - PN 16
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20 ° C [bar] - 10
Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] - 120
Minimalna temperatura medium (ciągła) [°C] -10
Uszczelnienie mieszkowe Tak
Uszczelnienie - Guma / tworzywo sztuczne (uitlopend)
Odpowiednie do ciągłej pracy - Tak
Długość połączenia 1 [mm] - 21.5
Długość połączenia 2 [mm] - 28.5
Wysokość [mm] - 69
Kąt urządzenia [°] - 90
Kąt wrzeciona [°] - 180

Dane techniczne

Temperatura robocza min./maks.: -10 °C / 120 °C.

Maks. temperatura krótkotrwała:140 °C.

Przystosowane do roztworu glikolu do 50%.

Dokładność działania wynosi od -5% do + 5% względem ustawionego ciśnienia (zawory z certyfikatem NF mają tolerancję od -0% do + 10%).