


Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/folia-aluminiowa-do-podlogowki-0-105-mm-50-metrow-p-1196.html>



Folia aluminiowa do podłógówki 0,105 mm 50 metrów

Cena	85,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10004057
Kod EAN	5907459605815

Opis produktu

Wielowarstwowy laminat o wysokiej barierowości, wykonany z folii PP mel/PE. Laminat ten jest przeznaczony do stosowania przy układaniu instalacji ogrzewania podłogowego, do zabezpieczenia płyt styropianowych przed wilgocią technologiczną z zaprawy cementowej w trakcie układania na nich wierzchnich warstw posadzki. Nadruk na folii umożliwia precyzyjne rozmieszczenie rur grzewczych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I MAGAZYNOWANIA: Laminat należy przechowywać w pomieszczeniu zadaszonym, suchym i czystym, tak aby zapobiec zamoknięciu, zawilgoceniu, zamarznięciu. Optymalna temperatura przechowywania mieści się w przedziale od 18-25°C. Laminat należy przechowywać w pomieszczeniu o wilgotności 40 - 60 %, z dala od źródeł ciepła i bez narażenia na bezpośredni wpływ promieni słonecznych. W sytuacji, gdy laminat jest przechowywany lub transportowany w temperaturze poniżej 15 °C, przed jego użyciem należy go sezonować w temperaturze powyżej 20°C, co najmniej 24h, gdy w/w sytuacja ma miejsce w temperaturze poniżej 5 °C, sezonowanie należy wydłużyć do co najmniej 48h.

OKRES PRZYDATNOŚCI: 12 miesięcy od daty produkcji.

IDENTYFIKACJA WYROBU: Każda rolka laminatu jest oznaczona indywidualną etykietą informacyjną umieszczoną na zewnętrznej warstwie nawoju folii. Informujemy, iż numerem partii jest data produkcji laminatu.

SYSTEM PAKOWANIA: Laminat nawinięty jest na tekturową tuleję o średnicy 50 mm. Paleta z rolkami laminatu jest zabezpieczona folią stretch.

grubość rolki 0,105 mm długość 50m