

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/galmet-wymiennik-biwalentny-sgwsb-tower-biwal-200l-dwie-wezownice-spiralne-pianka-poliuretanowa-obudowa-skay-folia-pvc-emaliowany-26-209000-p-1215.html>



GALMET Wymiennik biwalentny SGW(S)B Tower Biwal 200L, dwie węzownice spiralne, pianka poliuretanowa, obudowa skay / folia PVC, emaliowany 26-209000

Cena	3 332,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	26-209000
Kod EAN	5901224500404

Opis produktu

GALMET Wymiennik biwalentny SGW(S)B Tower Biwal 200L, dwie węzownice spiralne, pianka poliuretanowa, obudowa skay / folia PVC, emaliowany 26-209000

CECHY:

Wymiennik biwalentny z dwiema węzownicami spiralnymi - SGW(S)B

- Pozyskuje ciepło z odnawialnej energii słonecznej.
- Pracuje z optymalną wydajnością przez cały rok.
- Zasilany przez dwie węzownice, górną i dolną.
- Do 50% dłuższa żywotność dzięki ochronie RESIST-TECH.
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS.
- Możliwość montażu izolowanego kompletu elektrycznego GE.
- Bezobsługowa, aktywna anoda tytanowa, w opcji.
- Pojemność: 200

Tower Biwal, to pierwszy z serii wyjątkowych wymienników biwalentnych, z dwoma węzownicami spiralnymi, pozwalających na maksymalne wykorzystanie zasilania z kilku źródeł ciepła jednocześnie. Szeroki wachlarz pojemności, od 200 do 1500 litrów, sprawia, że znajduje on zastosowanie, zarówno w domach jednorodzinnych jak i dużych budynkach użyteczności publicznej.

Dane techniczne

Wydajność c.o.[L/h]: 410

Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika [MPa]: 1

Pojemność wymiennika do c.o. [L]: 4.9

Moc wymiennika kol. słon. (70/10/45°C)
[kW]: 24

Powierzchnia wymiennika do c.o.[m2]: 0.7

Moc wymiennika c.o.(70/10/45°C) [kW]: 17

Pojemność wymiennika do kol. słon. {L}: 7

Powierzchnia wymiennika do kol. słon. [m2]: 1

Wydajność kol. słon. [L/h]: 570

Maksymalna temp. pracy wymiennika [°C]: 110

Maksymalna temp. pracy zbiornika [°C]: 95

Maksymalne ciśnienie wymiennika [MPa]: 1.6