

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/galmet-wymiennik-cwu-sgw1x2-100l-podwojna-wezownica-u-pianka-poliuretanowa-emalia-ceramiczna-pozio-my-21-104800-p-1226.html>



GALMET Wymiennik C.W.U. SGW(L)x2 100L, podwójna węzownica "U", pianka poliuretanowa, emalia ceramiczna, poziomy 21-104800

Cena	1 235,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	21-104800

Opis produktu

GALMET Wymiennik C.W.U. SGW(L)x2 100L, podwójna węzownica "U", pianka poliuretanowa, emalia ceramiczna, poziomy 21-104800

Wymienniki wyposażone w pojedynczą lub podwójną węzownicę typu "U", mufę cyrkulacyjną i mufę pod czujkę z kotła centralnego ogrzewania. Ocieplone są pianką poliuretanową lub polistyrenową i współpracują ze wszystkimi typami kotłów - olejowymi, gazowymi, węglowymi itd. Długą żywotność urządzeń zapewnia emalia ceramiczna EXTRA GLASS, która stanowi zabezpieczenie przed korozją.

- Emalia ceramiczna EXTRA GLASS plus anoda magnezowa
- Ocieplenie: pianka poliuretanowa lub polistyrenowa
- Opcjonalnie zewnętrzny płaszcz z tworzywa przy poj. od 80 do 140 litrów
- Opcjonalnie zewnętrzny płaszcz skay przy poj. od 200 do 300 litrów
- Współpraca ze wszystkimi typami kotłów: olejowymi, węglowymi itd.
- Mufa cyrkulacyjna i mufa pod czujkę z kotła c.o. w standardzie
- Możliwość zamontowania elementu grzejnego

Dane techniczne

Izolacja: Pianka poliuretanowa

Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika [MPa]: 0.6

Maksymalna temperatura pracy zbiornika
[°C]: 95

Maksymalna temperatura pracy wymiennika
[°C]: 110

Pojemność wymiennika [l]: 3

Moc wymiennika (70/10/45°C) [kW]: 9.15

Powierzchnia wymiennika [m2]: 0.38

Maksymalne ciśnienie pracy wymiennika
MPa]: 0.6

Moc wymiennika (80/10/45°C) [kW]: 10.4