

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/galmet-wymiennik-cwu-sgws-mini-tower-wolnostojacy-100l-wezownica-spiralna-pianka-poliuretanowa-obudowa-skay-emaliowany-26-108000-p-1209.html>



GALMET Wymiennik C.W.U. SGW(S)
Mini Tower (wolnostojący) 100L,
węzownica spiralna, pianka
poliuretanowa, obudowa skay,
emaliowany 26-108000

Cena	1 819,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	26-108000
Kod EAN	5901224409066

Opis produktu

**Wymiennik C.W.U. SGW(S) Mini Tower
(wolnostojący) 100L, węzownica spiralna, pianka
poliuretanowa, obudowa skay, emaliowany Galmet
26-108000**

GALMET Wymiennik c.w.u. 100L emaliowany z węzownicą spiralną, wolnostojący, ocieplenie z twardej pianki poliuretanowej, skay 26-108000

Bardzo proste w montażu i obsłudze wymienniki posiadające obudowę skay lub płaszcz z tworzywa. Współpracują ze wszystkimi typami kotłów. Długą żywotność urządzenia zapewniają anoda magnezowa i emalia ceramiczna "EXTRA GLASS", które stanowią zabezpieczenie przed korozją. Ogrzewacze ocieplone zostały pianką polistyrenową lub poliuretanową. Posiadają węzownicę spiralną o dużej powierzchni. W ofercie znajdują się również elektryczne komplety grzejne do montażu w wymiennikach.

CECHY:

- Obudowa skay lub płaszcz z tworzywa lub dodatkowo ocieplenie z twardej pianki poliuteranowej
- Emalia ceramiczna EXTRA GLASS plus anoda magnezowa
- Ocieplenie: pianka polistyrenowa
- Węzownica spiralna o dużej powierzchni
- Współpraca ze wszystkimi typami kotłów: olejowymi, gazowymi, węglowymi itd.
- W ofercie również elektryczne komplety grzejne do montażu w wymiennikach

Dane techniczne

Pojemność:	100 l
Izolacja:	Pianka polistyrenowa
Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika [MPa]:	0.6
Maksymalna temperatura pracy zbiornika [°C]:	95
Maksymalna temperatura pracy wymiennika [°C]:	110
Pojemność wymiennika [l]:	2.6
Moc wymiennika (70/10/45°C) [kW]:	16
Powierzchnia wymiennika [m2]:	0.6
Maksymalne ciśnienie pracy wymiennika [MPa]:	1.6
Moc wymiennika (80/10/45°C) [kW]:	21.1
Zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła c.o. [m3/h]:	2.5