

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/galmet-wymiennik-cwu-sgws-neptun2-kombi-100l-wezownica-spiralna-pianka-poliuretanowa-emaliowany-wiszacy-lewy-06-104671-p-1206.html>



GALMET Wymiennik c.w.u. SGW(S) NEPTUN2 Kombi 100L, węzownica spiralna, pianka poliuretanowa, emaliowany, wiszący, lewy 06-104671

Cena	1 724,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	06-104671
Kod EAN	5901224413360

Opis produktu

GALMET Wymiennik c.w.u. SGW(S) NEPTUN2 Kombi 100L, węzownica spiralna, pianka poliuretanowa, emaliowany, wiszący, lewy 06-104671

Galmet Wymiennik 100l SGW(S) Neptun Kombi z węzownicą spiralną, pianka poliuretanowa, płaszcz metalowy, wiszący, lewy + grzałka elektryczna

Wymienniki z możliwością podgrzewania wody za pomocą grzałki elektrycznej lub wprost z kotła, współpracują ze wszystkimi jego typami - olejowymi, gazowymi, węglowymi itd. Posiadają węzownicę spiralną o dużej powierzchni. Ocieplenie zapewnia pianka poliuretanowa. Ogrzewacze zostały zabezpieczone przed korozją emalią ceramiczną "EXTRA GLASS" i anoda magnezową. W zależności od modelu proponujemy termostat z płynną regulacją temperatury (Neptun Kombi) lub elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem LED (Neptun Kombi Elektronik).

Dostępne pojemności: od 80 do 140 litrów.

CECHY:

- Możliwość podgrzewania wody elektrycznie lub wprost z kotła c.o.
- Węzownica spiralna o dużej powierzchni
- Emalia ceramiczna EXTRA GLASS plus anoda magnezowa
- Ocieplenie: pianka poliuretanowa
- Termostat z płynną regulacją temperatury (Neptun Kombi)
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem LED (Neptun Kombi Elektronik)
- Współpraca ze wszystkimi typami kotłów: olejowymi, gazowymi, węglowymi itd.
- Łatwa obsługa i montaż
- Pokrywy z tworzywa ABS

Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika [MPa]: 0.6

Maksymalna temperatura pracy zbiornika
[°C]: 95

Maksymalna temperatura pracy wymiennika
[°C]: 110

Pojemność wymiennika [l]: 2.6

Moc wymiennika (70/10/45°C) [kW]: 16

Powierzchnia wymiennika [m2]: 0.6

Maksymalne ciśnienie pracy wymiennika
MPa]: 1.6

Moc wymiennika (80/10/45°C) [kW]: 21.1

Zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła
c.o. [m3 /h]: 2.5

Profil obciążeń: M

Czas nagrzewania do 40°C [h]: 2

Moc grzałki elektrycznej [kW]: 1.5