

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/galmet-zbiornik-buforowy-sgb-120l-wiszaczy-pionowy-bialy-plaszcz-metalowy-galmet-70-127000-p-1202.html>



GALMET Zbiornik buforowy SG(B) 120L wiszący pionowy biały płaszcz metalowy Galmet 70-127000

Cena	1 349,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	70-127000
Kod EAN	5901224319112

Opis produktu

GALMET Zbiornik buforowy SG(B) 120L wiszący pionowy biały płaszcz metalowy Galmet 70-127000

Mały zbiornik buforowy do pompy ciepła 120L - zapewnia bezpieczną pracę instalacji pompy ciepła. Działając jako sprzęgło hydrauliczne, zapewniają stabilną pracę układu w instalacjach grzewczych i chłodniczych, co znacznie wydłuża żywotność pompy ciepła i całej instalacji. Stosowane są w celu zwiększenia natężenia przepływu czynnika grzewczego przez wymiennik pompy ciepła oraz w przypadku konieczności dostarczenia czynnika grzewczego do odszraniania parownika w powietrznych pompach ciepła (poprzez tzw. rewersję cykliczną).

KONSTRUKCJA NIEZAWODNA

Zasobniki buforowe SG(B), które podczas instalacji są montowane naściennie, wykonane są ze stali czarnej węglowej, co pozwala na ich stosowanie w instalacjach wypełnionych gorącą wodą lub glikolem, a bufor pracuje przy maksymalnym ciśnieniu do 0,3 MPa. Zastosowana w konstrukcji zbiorników buforowych sztywna i wodoodporna izolacja z pianki poliuretanowej zapewnia nie tylko wysoką wydajność, chroniąc je przed utratą ciepła. Cecha ta pozwala na stosowanie uszczeltek SG(B) w pasywnych układach chłodzenia. Dodatkowym elementem ochronnym i izolującym zbiornika jest biała metalowa obudowa.

ŁATWA INSTALACJA

W podwieszanych zbiornikach buforowych pompy ciepła zaprojektowano króciec umożliwiający wygodny montaż w niemal każdym systemie ogrzewania lub chłodzenia. Cztery dodatkowe złącza hydrauliczne Gw 6/4" do instalacji elektrycznych grup grzewczych GE (na gniazdach 6/4"), zawory wentylacyjne oraz zaślepki do mocowania czujników spełnią oczekiwania każdego instalatora. niestandardowe zbiorniki

ZBIORNIKI RÓŻNYCH WIELKOŚCI

Dobór zbiornika buforowego do instalacji pompy ciepła często wymaga dużej precyzji. Dla ułatwienia profesjonalnego doboru dostępne są modele: 40, 60, 80, 100, 120 i 140 l.

Dane techniczne	Jednostka	SG(B) 40	SG(B) 60	SG(B) 80	SG(B) 100	SG(B) 120	SG(B) 140
numer katalogowy	-	70-047000	70-067000	0-087000	70-107000	70-127000	70-147000
ErP klasa efektywności energetycznej	-	C	C	C	C	C	c
pojemność magazynowa*	l.	40	63	86	106	118	136
max. temperatura pracy zbiornika	°C	95	95	95	95	95	95
min. temperatura pracy zbiornika	°C	6	6	6	6	6	6
max. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
h1 - przyłącze wody kotłowej (Gw)	" / mm	6/4 / 175	6/4 / 175	6/4 / 175	6/4 / 175	6/4 / 175	6/4 / 175
h2 - przyłącze wody kotłowej (Gw)	" / mm	6/4 / 305	6/4 / 505	6/4 / 690	6/4 / 840	6/4 / 940	6/4 / 1090
L - wysokość	mm	480	680	865	1015	1115	1265
d - średnica wewnętrzna	mm	400	400	400	400	400	400
D - średnica zewnętrzna	mm	460	460	460	460	460	460
waga netto	kg	25	31	35	40	49	55