

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/galmet-zbiornik-buforowy-sgb-czarny-200l-bez-wezownicy-pianka-poliuretanowa-skay-galmet-70-200000-p-1203.html>



**GALMET Zbiornik buforowy SG(B)
czarny 200L, bez węzownicy, pianka
poliuretanowa, skay Galmet 70-200000**

Cena	1 999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	70-200000
Kod EAN	5901224702051

Opis produktu

**GALMET Zbiornik buforowy SG(B) czarny 200L, bez
węzownicy, pianka poliuretanowa, skay Galmet
70-200000**

Zbiornik buforowy nieemaliowany, bez węzownicy - SG(B) 200L

CECHY:

- Zwiększa wydajność instalacji, pozwala obniżyć koszty ogrzewania.
- Ogranicza częstotliwość załączania kotła.
- Zabezpiecza instalację przed przegrzaniem.
- Może być zasilany z kilku źródeł ciepła.
- Pozwala na stosowanie zdemineralizowanej wody kotłowej i glikolu.
- Pracuje z max. ciśnieniem do 0,6MPa.

Zbiornik buforowy akumuluje ciepło wytworzone przez różne urządzenia grzewcze. Gorąca woda zgromadzona w zbiorniku wykorzystywana jest później do zasilania układu c.o. Zbiornik buforowy bez węzownicy pozwala ograniczyć częstotliwość załączania kotła c.o., lub pompy ciepła i utrzymać stabilną temperaturę w instalacji. Pełni jednocześnie funkcję tzw. sprzęgła w instalacji i zabezpiecza układ przed przegrzaniem. Stanowi niezbędny element każdego układu centralnego ogrzewania. Przeznaczony jest do zwiększania wydajności i trwałości układów c.o. Umożliwia jednoczesne zasilanie budynku urządzeniami, które pracują w otwartym i zamkniętym układzie zasilania. Może być zasilany z kilku źródeł ciepła jednocześnie, w tym kotła c.o., kominka lub pompy ciepła.

Pojemność (l):	200
Z węžownicą:	Tak
Izolacja:	Pianka poliuretanowa
Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika [MPa]:	0.3
Ilość węžownic spiralnych:	Brak
Maksymalna temperatura pracy zbiornika [°C]:	95
D - średnica zewnętrzna [mm]:	670
L - wysokość [mm]:	1140