

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/grupa-bezpieczenstwa-kotla-bss-nmax-udt-42-6-kw-z-zaworem-bezpieczenstwa-ms-1-5-bar-z-przylaczem-do-naczynia-przeponowego-z-szybkozlaczem-p-406.html>



Grupa bezpieczeństwa kotła BSS, Nmax UDT 42,6 kW, z zaworem bezpieczeństwa MS 1,5 bar, z przyłączem do naczynia przeponowego z szybkozłączem

Cena	240,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	9061110
Kod EAN	5902510003340

Opis produktu

Grupa bezpieczeństwa kotła z szybkozłączem do naczynia przeponowego BSS GW3/4"

Grupa bezpieczeństwa BSS zbudowana jest ze stalowej belki na końcu, której umieszczono szybkozłącze przeznaczone dla naczynia przeponowego. Do belki przymocowano również – manometr, zawór bezpieczeństwa oraz automatyczny odpowietrznik. Zawór montażowy umożliwia demontaż odpowietrznika bez konieczności opróżniania instalacji. Belka zakończona jest elementem mocującym z otworami pod śruby, który należy wykorzystać do przytwierdzenia jej do ściany.

Membranowy zawór bezpieczeństwa AFRISO typu MS, zamontowany w grupie bezpieczeństwa posiada deklarację CE potwierdzającą zgodność z dyrektywą ciśnieniową oraz Certyfikat Badania Typu wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dane techniczne

- **przyłącze:** GW G $\frac{3}{4}$ "
- **zawór bezpieczeństwa:** 1,5 bar, $\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ "
- **manometr:** 0 ÷ 4 bar, $\varnothing 63$, G $\frac{3}{8}$ " rad
- **odpowietrznik automatyczny:** 12 bar