

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/grupa-pompowa-do-cyrkulacji-cieplej-wody-uzytkowej-wzs-75-atm-kvs-2-5-m3h-6841600-p-403.html>



Grupa pompowa do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej WZS 75, ATM Kvs 2,5 m3/h 6841600

Cena	1 625,00 zł
Cena poprzednia	1 670,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	6841600
Kod EAN	5902510007645

Opis produktu

Grupa pompowa do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej WZS 75 - Efektywna i niezawodna cyrkulacja ciepłej wody

Zapewnij szybkie i wygodne dostarczanie ciepłej wody użytkowej

Grupa pompowa do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej WZS 75 to doskonałe rozwiązanie, które umożliwia szybkie i wygodne dostarczanie ciepłej wody w Twoim domu czy obiekcie. Dzięki niej nie będziesz już musiał długo czekać na ciepłą wodę i będziesz mógł cieszyć się komfortem użytkowania.

Wysoka wydajność i efektywność

Grupa pompowa WZS 75 została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności i efektywności. Dzięki temu możesz liczyć na szybkie i skuteczne cyrkulowanie ciepłej wody w całym systemie. To oznacza mniej strat czasu i energii, a większy komfort dla Ciebie i Twojej rodziny.

Zawór ATM Kvs 2,5 m3/h - precyzyjne sterowanie przepływem

W zestawie znajduje się również zawór ATM Kvs 2,5 m3/h, który umożliwia precyzyjne sterowanie przepływem ciepłej wody. Dzięki temu możesz dostosować przepływ do swoich indywidualnych potrzeb i zapewnić optymalne warunki użytkowania wody.

Niezawodność i trwałość

Grupa pompowa do cyrkulacji ciepłej wody WZS 75 została wykonana z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia niezawodność i trwałość. Możesz być pewien, że ten produkt posłuży Ci przez wiele lat, bez potrzeby częstej konserwacji czy napraw.

Podsumowanie

Grupa pompowa do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej WZS 75 to efektywne i niezawodne rozwiązanie, które umożliwia szybkie i wygodne dostarczanie ciepłej wody użytkowej. Wyposażona w zawór ATM Kvs 2,5 m3/h, zapewnia precyzyjne sterowanie przepływem wody. To produkt, który cechuje wysoka wydajność, efektywność, niezawodność i trwałość. Dzięki niemu możesz cieszyć się komfortem i wygodą w korzystaniu z ciepłej wody w Twoim domu czy obiekcie.

Zastosowanie

- Stosowana w instalacji wody użytkowej.
- Montowana w pobliżu zasobnika c.w.u.
- Pomaga szybko wykonać optymalny układ cyrkulacji c.w.u.
- Zawór termostatyczny ATM zapobiega oparzeniom i pozwala bezpiecznie podnieść temperaturę w zasobniku (np. celem wygrzania lub

zwiększenia ilości ciepłej wody).

Specyfikacja

- Niezbędna armatura: zawór termostatyczny ATM, termometr z wbudowanym zaworem odcinającym, wbudowany zawór zwrotny, zawór odcinający, zawór upustowo-odpowietrzający.
- Energooszczędna pompa cyrkulacyjna Wilo (max 5 W).
- Montaż z zasobnikami z lub bez dedykowanych króćców cyrkulacyjnych.

Elementy dostawy

- Kołki montażowe.
- Wążek silikonowy.

Dane techniczne

- **Kvs:** 2,5 m³/h
- **zakres regulacji temperatury:** 35÷60°C
- **przyłącze:** 3x Rp³/₄", 1x GW G1"
- **maksymalna temperatura medium:** 90°C
- **maksymalne ciśnienie:** 10 bar