

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/honeywell-d06f-34-regulator-cisnienia-z-filtrem-1-5-6-bar-kvs-3-1-p-276.html>



HONEYWELL D06F 3/4" - Regulator ciśnienia z filtrem 1,5-6 BAR Kvs 3,1

Cena	299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	D06- 3/4A
Kod EAN	4019837000356

Opis produktu

Honeywell Reduktory ciśnienia D06F

Reduktory ciśnienia Honeywell D06F chronią instalacje wodne przed zbyt wysokim ciśnieniem wejściowym. Mają zastosowanie w instalacjach domowych i przemysłowych zabezpieczając je przed uszkodzeniami wynikającymi ze zmian ciśnienia oraz pozwalają na zmniejszenie zużycia wody. Nawet przy silnych wahaniami ciśnienia wejściowego ciśnienie po stronie wyjściowej utrzymywane jest na stałym poziomie. Poprzez obniżenie i stabilizację ciśnienia zostają zminimalizowane szумы przepływu w całej instalacji.

- Certyfikaty DVGW
- Certyfikat WRAS według BSEN1567
- Testy poziomu szumów do wielkości 1 1/4" - Grupa 1 bez ograniczeń
- Nastawianie ciśnienia za pomocą pokrętła
- Wartość zadana odczytywana bezpośrednio na podziałce pokrętła
- Sprężyna nastawcza znajduje się poza obszarem przepływu wody
- Wymienny wkład zaworu z wysokojakościowego materiału syntetycznego
- Wymienna siatka filtrująca
- Dostępna wersja bez przyłączy
- Obsada siatki z przezroczystego tworzywa sztucznego
- Łatwość rozbudowy o moduł filtrujący
- Możliwość zamontowania zaworu zwrotnego na wejściu
- Kompensacja ciśnienia wejściowego - zmiany ciśnienia na wejściu nie mają wpływu na ciśnienie wyjściowe
- Spełnia wymagania zaleceń KTW dla wody pitnej

Konstrukcja

Regulator ciśnienia składa się z:

- Korpusu z gniazdami G 1/4" (bez manometru)
- Przyłączy gwintowanych (wersja A i B)
- Kompletnego wkładu zaworu z membraną i gniazdem
- Siatki filtrującej 0,16 mm
- Pokrywy sprężyny z pokrętłem i skalą
- Obsady siatki
- Sprężyny nastawczej

Materiały

- Korpus i przyłącza gwintowane z mosiądzu odpornego na odcynkowanie
- Wkład zaworu z wysokojakościowego tworzywa syntetycznego
- Siatka filtrująca ze stali nierdzewnej
- Kołpak sprężyny z pokrętłem z wysokojakościowego tworzywa sztucznego
- Sprężyna nastawcza ze stali sprężynowej

-
- Obsada siatki z przezroczystego tworzywa syntetycznego lub mosiądzu
 - Membrana ze wzmacnianego włóknami kauczuku nitrylowego (NBR)
 - Uszczelnienie z NBR i EPDM

Parametry techniczne

Marka

[HONEYWELL](#)

Kod produktu

D06F-3/4A

Przyłącza

3/4"

Czynnik

Woda

Zakres ciśnienia

1,5 ÷ 6 bar