

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/kospel-ekcol3-12162024-kociol-do-wspolpracy-z-instalacja-co-oraz-z-wymiennikiem-cwu-wyposazony-w-pompe-obiegowa-p-1235.html>



KOSPEL EKCO.L3-12/16/20/24 Kocioł do współpracy z instalacją c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u., wyposażony w pompę obiegową

Cena	3 305,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EKCO.L3-12/16/20/24
Kod EAN	5906564134630

Opis produktu

KOSPEL EKCO.L3-12/16/20/24 Kocioł do współpracy z instalacją c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u., wyposażony w pompę obiegową

Zyskaj ciepło dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz

Czy jest ekonomiczny sens utrzymywać komfortową temperaturę w budynku podczas nieobecności domowników? Nie. Właśnie dlatego ustalenie cyklu dobowego i tygodniowego pozwoli dostosować pracę kotła do Twojego trybu życia. Dzięki temu rozwiązaniu temperatura będzie komfortowa, a wydatki na ogrzewanie znacząco zmaleją.

Kilka mocy w jednym urządzeniu? Sam decydujesz jaka moc kotła odpowiednia dla Twojego domu

Dzięki możliwości zmiany mocy nie będzie trzeba wymieniać kotła na inny przy zmianie parametrów zapotrzebowania na energię ciepłą Twojego domu (na przykład po wykonaniu termomodernizacji). Dzięki temu zastosowaniu możesz dostosować moc swojego kotła tak, by ogrzewanie było jak najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości.

Łatwe i przyjemne sterowanie pracą kotła

Dzięki przejrzystemu i wyraźnemu wyświetlaczowi LCD oraz intuicyjnemu menu ustawienia parametrów w kotle możesz dokonać w sposób komfortowy i przyjemny. Kontrastowa grafika i szybkie działanie sterownika sprawi, że precyzja zmiany ustawień kotła będzie jeszcze większa.

Dane techniczne

Kod produktu	EKCO.L3-04/06/08	EKCO.L3-12/16/20/24
Klasa efektywności energetycznej	D	D
Etykieta efektywności energetyczne	Pobierz	Pobierz
Karta produktu	Pobierz	Pobierz
Znamionowa moc cieplna	2/4/6/8 kW	12/16/20/24 kW
Zasilanie	400V 3N~ lub 230V~	400V 3N~
Wymiary dł x szer x wys (mm)	316 x 191 x 716	316 x 191 x 716
Instrukcja obsługi	Pobierz	Pobierz
Sterowanie pogodowe wyposażenie dodatkowe	✗	✗
Możliwość podłączenia jako drugiego źródła ciepła	✓	✓
Naczynie przeponowe	✗	✗

Elektryczne kotły c.o.

EKCO.LN3
EKCO.L3



Polecane
do fotowoltaiki

D


2 lata
gwarancji

Kotły ze sterowaniem pokojowym

Najważniejsze zalety

- Automatyczna modulacja mocy grzałek w zależności od chwilowego zapotrzebowania na ciepło w ogrzewanych pomieszczeniach
- Regulacja temperatury wody w obiegu c.o. w zakresie 20-85°C
- Współpraca z dowolną instalacją c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u.
- Pompa obiegowa, przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 5 litrów (EKCO.LN3) oraz niezbędna armatura zabezpieczająca
- Możliwość regulacji temperatury wody w zasobniku c.w.u. oraz załączanie pompy cyrkulacyjnej zgodnie z ustawionymi programami dobowymi i tygodniowymi

Wymiary



Dane techniczne

Wersja EKCO.L3 - bez naczynia przeponowego

Kod produktu	Moc znamionowa	Zasilanie	Nominalny pobór prądu (A)	Minimalny przekrój przewodów (mm ²)
EKCO.L3 - 04/06/08	2/4/6/8 kW	230V~	8,7/17,4/26,1/34,8	3 x 2,5/2,5/4/6
	4/6/8 kW	400V 3~	5,8/8,7/11,6	5 x 2,5/2,5/2,5
EKCO.L3 - 12/16/20/24	12/16/20/24 kW	400V 3~	3 x 17,4/23,1/28,8/34,6	5 x 2,5/4/4/6