

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/magnetyczny-separator-zanieczyszczen-ads-180-hp-do-pomp-ciepla-gw-g1-afri-so-p-737.html>



Magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 180 HP do pomp ciepła, GW G1" - Afri-so

Cena	552,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7718000
Kod EAN	5902510009793

Opis produktu

Magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 180 HP do pomp ciepła - Ochrona i wydajność dla Twojego systemu

Zapoznaj się z magnetycznym separatorem zanieczyszczeń ADS 180 HP

Magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 180 HP to zaawansowane rozwiązanie, które zostało specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić skuteczną ochronę pomp ciepła. Ten innowacyjny separator usuwa zanieczyszczenia, takie jak cząstki ferromagnetyczne, osady czy piasek, które mogą negatywnie wpływać na wydajność i trwałość pomp ciepła. Dzięki zastosowaniu separatora ADS 180 HP, Twój system będzie działał sprawnie i osiągnie maksymalną efektywność.

Korzyści wynikające z zastosowania magnetycznego separatora zanieczyszczeń ADS 180 HP

Wybierając magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 180 HP, otrzymujesz wiele korzyści, które przekładają się na poprawę działania i wydajności Twojego systemu pomp ciepła. Oto główne korzyści, jakie możesz oczekiwać:

Zastosowanie:

- **Skuteczne usuwanie zanieczyszczeń:** Separator ADS 180 HP wykorzystuje moc magnetyczną do skutecznego wyłapywania i zatrzymywania zanieczyszczeń. Cząstki ferromagnetyczne, osady czy piasek zostają zatrzymane w separatorze, co chroni pompę ciepła przed ich działaniem destrukcyjnym. Dzięki temu, Twój system jest wolny od zanieczyszczeń, a jego wydajność i trwałość są znacznie zwiększone.
- **Poprawa efektywności:** Usunięcie zanieczyszczeń z systemu pomp ciepła przekłada się na poprawę jego efektywności. Eliminacja obcych substancji, które mogą powodować blokady czy uszkodzenia, sprawia, że pompa ciepła może pracować z optymalną wydajnością. Dzięki temu, osiągasz większą efektywność energetyczną i oszczędzasz na kosztach ogrzewania.
- **Ochrona przed awariami:** Zanieczyszczenia mogą prowadzić do uszkodzeń pomp ciepła, co z kolei może skutkować awariami i koniecznością naprawy. Magnetyczny separator ADS 180 HP chroni pompę ciepła przed działaniem zanieczyszczeń, minimalizując ryzyko awarii i nieplanowanych przestojów. Dzięki temu, Twój system działa bezpiecznie i niezawodnie przez dłuższy czas.
- **Wieloletnia trwałość:** Magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 180 HP został wykonany z wysokiej jakości materiałów, które gwarantują jego trwałość i niezawodność. Jest to produkt stworzony do długotrwałego użytkowania, który utrzymuje swoje właściwości i skuteczność przez wiele lat. Dzięki temu, możesz mieć pewność, że separator ADS 180 HP będzie służył Ci przez długi czas, zapewniając optymalną ochronę i wydajność Twojego systemu pomp ciepła.
- **Łatwa instalacja i konserwacja:** Separator zanieczyszczeń ADS 180 HP został zaprojektowany z myślą o prostocie montażu i obsługi. Posiada odpowiednie przyłącza GW G1", które umożliwiają łatwe podłączenie do systemu pomp ciepła. Dodatkowo, separator wymaga minimalnej konserwacji, co przekłada się na oszczędność czasu i środków. Dzięki temu, zyskujesz wygodę i komfort w użytkowaniu separatora ADS 180 HP.

- **Efektywność ekonomiczna:** Zastosowanie magnetycznego separatora zanieczyszczeń ADS 180 HP do pomp ciepła przekłada się na oszczędności ekonomiczne. Poprawa efektywności systemu pomp ciepła i minimalizacja ryzyka awarii sprawiają, że zużywasz mniej energii i wydajesz mniej na naprawy. Długoterminowo, inwestycja w separator ADS 180 HP zwraca się poprzez niższe koszty eksploatacji systemu pomp ciepła.

Magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 180 HP to niezawodne rozwiązanie, które zapewnia skuteczną ochronę i wydajność Twojego systemu pomp ciepła. Dzięki zaawansowanej technologii magnetycznej, separator usuwa zanieczyszczenia, minimalizuje ryzyko awarii i poprawia efektywność systemu. Wybierając separator ADS 180 HP, inwestujesz w jakość, trwałość i oszczędności. Zapewnij swojemu systemowi pomp ciepła optymalne warunki pracy i ciesz się wydajnym i ekonomicznym ogrzewaniem. Wybierz magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 180 HP od AFRISO i doświadczyć różnicy już teraz.

Cechy produktu:

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany przed źródłem ciepła na powrocie z instalacji.
- Podwójny: mechaniczny i magnetyczny system filtracji chroni instalację oraz źródło przed zanieczyszczeniami
- Obudowa z poliamidu PA66 wzmocniona włóknem szklanym.
- Wyposażony w siatkę filtracyjną i magnes neodymowy.
- Zawór spustowy ułatwia usuwanie zanieczyszczeń.
- Korek można zastąpić odpowietrznikiem automatycznym lub ręcznym, w celu usuwania wytrąconego powietrza z instalacji.

Dane techniczne

maksymalne ciśnienie	3 bar
maksymalna temperatura medium	90°C
przyłącza	2x GW G1"
moc magnesu	14 000 Gs
zalecany maksymalny przepływ	6,9 m ³ /h
kvs	17,1 m ³ /h
wielkość oczka siatki filtracyjnej	800 µm

Mosiężny korpus

Siatka filtracyjna

Magnes



Poliamidowy osadnik

Zawór spustowy