

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/modul-mieszajacy-btu-507-do-ogrzewania-podlogowego-z-zaworem-atm-561-pompa-lfp-af-p-701.html>



Moduł mieszający BTU 507 do ogrzewania podłogowego z zaworem ATM 561, pompa LFP AF

Cena	1 085,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9050700
Kod EAN	5902510009342

Opis produktu

Moduł mieszający BTU 507 do ogrzewania podłogowego z zaworem ATM 561, pompa LFP AF

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych.
- Montowany między źródłem ciepła a rozdzielaczem ogrzewania płaszczyznowego w szafce rozdzielacza.
- Przygotowuje czynnik o odpowiedniej temperaturze i tłoczy go do pętli grzewczych rozdzielacza.

Opis

- Wyposażony w termostatyczny zawór mieszający ATM 561. Zawór utrzymuje temperaturę zasilania ustawioną na pokrętle w zakresie 20-43°C.
- Pompa obiegowa LFP AF.
- Termometry na zasilaniu i powrocie z rozdzielacza kontrolują temperaturę medium.
- Zawór odcinający umożliwia odcięcie pompy obiegowej od belki zasilającej rozdzielacza.

Elementy dostawy

- Dwa wieszaki o rozstawie 220 mm do rozdzielaczy mosiężnych o przekroju belki C7.
- Komplet uszczelek.

Dane techniczne

pompa obiegowa	LFP AF 15/7/130 mm
maksymalne ciśnienie	5 bar
maksymalna temperatura	90°C
przyłącza	nakrętki G1"
kvs zaworu ATM	2,5 m³/h
rozstaw przyłączy do rozdzielacza	220 mm
zasilanie	230 V AC

2 lata gwarancji



Budowa

Termometr na zasilaniu
rozdzielacza



Zawór odcinający



Pompa LFP AF



Zawór termostatyczny
mieszający ATM 561
z zakresem regulacji 20-43°C



Termometr na powrocie
z rozdzielacza

