

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/rbm-23190650-filtr-magnetyczny-safe-cleaner-2-1-p-1320.html>

RBM 23190650 Filtr magnetyczny Safe cleaner 2 - 1"

Cena	429,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	23190650
Kod producenta	23190650
Kod EAN	809495349305

Opis produktu

RBM 23190650 Filtr magnetyczny Safe cleaner 1 - 1"

SafeCleaner2 produkcji RBM jest optymalnym rozwiązaniem problemów instalacji związanych z obecnością cząstek, zwłaszcza rdzy i piasku, będących produktem korozji i kamienia podczas normalnej pracy instalacji.

ZASADA DZIAŁANIA:

Dzięki skutecznemu i stałemu działaniu filtr magnetyczny zbiera wszystkie zanieczyszczenia obecne w instalacji, zapobiegając ich cyrkulacji, co pozwala uniknąć zużycia i uszkodzenia pozostałych elementów instalacji, w szczególności pomp cyrkulacyjnych i wymienników ciepła. SafeCleaner2 nieustannie czuwa nad ochroną kotła.

ZASTOSOWANIE:

Zalecamy zainstalowanie urządzenia SafeCleaner2 na obiegu powrotnym na wlocie do kotła, aby chronić go przed wszelkimi zanieczyszczeniami obecnymi w instalacji, zwłaszcza w fazie rozruchu. Należy przestrzegać kierunku wskazanego strzałką na korpusie, aby zapewnić maksymalną skuteczność filtrowania. Część przegubowa umożliwia instalację na przewodach rurowych pionowych, poziomych i poprzecznych. Dzięki przegubowemu uszczelnieniu i obecności korka SafeCleaner2 umożliwia łatwiejsze wprowadzanie preparatów czyszczących do instalacji. SafeCleaner2 charakteryzuje się dużą pojemnością dozowania (500 ml). Patrz sekcja „Dodawanie preparatów czyszczących”, aby sprawdzić, jakie czynności należy wykonać.

STOPIEŃ FILTRACJI:

SafeCleaner2 usuwa wszystkie cząstki magnetyczne i niemagnetyczne, które mogą wyrządzić szkody w instalacji pierwszego dnia pracy. Ciągły przepływ cieczy przez filtr podczas normalnego działania instalacji, w której jest zainstalowany, stopniowo prowadzi do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

CHARAKTERYSTYKA:

Korpus rozdzielacza: Mosiądz niklowany / Poliamid PA66 + 30% włókna szklanego (2 różne wersje)

Korpus wkładu: Poliamid PA66 + 30% włókna szklanego

Pierścień blokujący: Poliamid PA66 + 30% włókna szklanego

Korek z magnesem: Poliamid PA66 + 30% włókna szklanego

Wkład filtrujący: Stal nierdzewna AISI 304

Uszczelnienia hydrauliczne: EPDM PEROX

Magnes: Neodymowy REN35 B = 11.000 wg skali Gaussa B (Tmaks.) / B (Totocz.)* **Zgodna ciecz:** Woda, woda+glikol

Maks. ciśnienie robocze: 4 bar

Temperatura robocza: 0 ÷ 90°C

Hałas indukowany (zgodnie z EN13443 i UNI 3822) Obydwa testy szczegółowe (3 bary przy 36 l/min - 5 bar przy 47 l/min) przeprowadzone w akredytowanym laboratorium wykazały, że poziom hałasu indukowanego przez SafeCleaner2 w rurach wynosi 0 dB(A). Zgodnie z normą EN 13443, SafeCleaner2 należy zatem do grupy I, podobnie jak wszystkie produkty o poziomie hałasu

