

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/rbm-37150510-mg2-filtr-magnetyczny-separator-zanieczyszczen-34-p-282.html>



RBM 37150510 MG2 FILTR MAGNETYCZNY SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ 3/4

Cena	239,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	37150510
Kod EAN	8019495539812

Opis produktu

MG2 produkcji włoskiej firmy **RBM** jest optymalnym rozwiązaniem problemów instalacji związanych z zanieczyszczeniem cząstkami, zwłaszcza piasku i rdzy, będących produktem korozji i kamienia podczas normalnej pracy instalacji.

ZASADA DZIAŁANIA: Dzięki skutecznemu i stałemu działaniu filtr magnetyczny zbiera wszystkie zanieczyszczenia obecne w instalacji, zapobiegając ich cyrkulacji, co pozwala uniknąć zużycia i uszkodzenia pozostałych elementów instalacji, w szczególności pomp cyrkulacyjnych i wymienników ciepła. MG2 nieustannie czuwa nad ochroną kotła.

ZASTOSOWANIE: Zalecamy zainstalowanie urządzenia MG2 na obiegu powrotnym na wlocie do kotła, aby chronić go przed wszelkimi zanieczyszczeniami obecnymi w instalacji, zwłaszcza w fazie rozruchu. Dzięki niewielkim wymiarom może być stosowany pod kotłami w instalacjach domowych, gdzie przestrzeń montażowa jest znacznie ograniczona, uniemożliwiając użycie tradycyjnego filtra magnetycznego.

STOPIEŃ FILTRACJI: MG2 usuwa cząstki magnetyczne i niemagnetyczne, które mogą wyrządzić szkody w instalacji pierwszego dnia pracy. Ciągły przepływ cieczy przez filtr podczas normalnego działania instalacji, w której jest zainstalowany, stopniowo prowadzi do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

OSTRZEŻENIA: Filtr ten zawiera silny magnes, a w jego wnętrzu występują bardzo wysokie pola magnetyczne. Zalecamy, aby osoby noszące rozrusznik serca pozostawały w bezpiecznej odległości podczas pracy i/lub konserwacji filtra. Należy zwrócić uwagę na używanie urządzeń elektronicznych w pobliżu magnesów, aby nie zakłócać ich działania.

Dane techniczne

- Korpus wkładu: Poliamid PA66 + 30% włókna szklanego
 - Korek z magnesem: Poliamid PA66 + 30% włókna szklanego
 - Wkład filtrujący: AISI 304
 - Uszczelnienia hydrauliczne: EPDM PEROX
 - Magnes: Neodymowy REN35 B = 11.000 wg skali Gausa B (Tmaks.) / B (Tśrod.)* Testowane zgodnie z normami IEC 60404-5 i ASTM A977.
 - Złącze obrotowe: Mosiądz
 - Waga: 2 kg
-
- Zgodna ciecz: Woda, woda + glikol
 - Przyłącze: 3/4"
 - KV-5,49 [m3/h]
 - Maks. ciśnienie robocze: 3 bar
 - Temperatura robocza: 0÷90°C
 - Stopień filtracji: 800 µm
 - Hałas indukowany (zgodnie z EN13443 i UNI 3822 Hałas wywołany przez MG1 w przewodach rurowych wynosi 0 dB(A). Zgodnie z normą EN 13443 MG1 należy zatem do grupy I, podobnie jak wszystkie produkty o poziomie hałasu
 - kraj produkcji: Włochy

-
- Kod: 3715.05.10