

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/salus-btr23020-dobowy-podtynkowy-przewodowy-podtynkowy-elektroniczny-regulator-temperatury-615122910-p-66.html>



SALUS BTR230(20) Dobowy,
podtynkowy przewodowy, podtynkowy,
elektroniczny regulator temperatury
615122910

Cena	179,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	615122910
Kod producenta	BTR230(20)
Kod EAN	5060103694068

Opis produktu

BTR230(20) to przewodowy, podtynkowy elektroniczny regulator pokojowy, przeznaczony do montażu w ramce 55x55. Dedykowany jest do kontroli ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego, charakteryzującego się dużą bezwładnością cieplną. Podłącza się go do przewodowej listwy sterującej, za pośrednictwem której można na nim obniżyć temperaturę zadaną, otrzymując sygnał NSB (nocnej redukcji temperatury) z regulatora tygodniowego. Nastawy temperatury zadanej w pomieszczeniu dokonuje się za pomocą pokrętła. Regulator posiada sygnalizację grzania (chłodzenia) za pomocą diody LED. Dzięki wbudowanym algorytmom oferuje znacznie lepszą dokładność regulacji temperatury niż tradycyjne termostaty mechaniczne. Regulator charakteryzuje się bezgłośnie pracą.

Podstawowe właściwości:

- Montaż w ramce 55 x 55 mm
- Ciche przełączanie
- Dioda LED sygnalizująca pracę urządzenia
- Funkcja PWM - gwarantuje precyzyjne utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu
- Funkcja VP - chroni zawory termostatyczne przed zastaniem
- Funkcja NSB (redukcja nocna jako regulator podrzędny - Slave)
- Automatyczne przełączanie trybów GRZANIE / CHŁODZENIE poprzez styk CO
- Blokada trybu chłodzenia
- Grubość po montażu w puszcze ściiennej $\varnothing$ 60 mm - 13 mm
- Kompatybilny z KL08NSB lub KL06 (230 V)

Dane techniczne:

Zasilanie	230 V AC 50 Hz
Max obciążenie	0,5 A
Sygnał wyjściowy	230 V AC 50 Hz
Zakres regulacji temperatury	5 - 30°C
Histereza	±0.5°C
Wymiary [mm]	71 x 71 x 53

Podłączenie:

L	Zasilanie 230V AC 50 Hz - przewód fazowy
---	--

N
SL
NSB
CO

Zasilanie 230V AC 50 Hz - przewód neutralny
Sygnał wyjściowy 230V AC 50 Hz
Sygnał wejściowy redukcji temperatury NSB 230V AC 50 Hz
Zmiana trybów grzanie / chłodzenie z poziomu regulatora