

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/salus-htrp23050-tygodniowy-natynkowy-przewodowy-cyfrowy-regulator-temperatury-615122922-p-62.html>



## SALUS HTRP230(50) Tygodniowy, natynkowy, przewodowy, cyfrowy regulator temperatury 615122922

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>249,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>615122922</b>     |
| Kod producenta   | <b>HTRP230(50)</b>   |
| Kod EAN          | <b>5060103693344</b> |

### Opis produktu

Tygodniowy regulator temperatury 230V, dzięki któremu kontrola twojego układu grzewczego będzie łatwa i precyzyjna. Sterownik HTRP230 jest łatwy w obsłudze za pomocą podświetlanego panelu LCD i przycisków dotykowych. Oferuje wyjątkową wygodę sterowania dla zastosowań grzewczych wszystkich typów. Urządzenie może pracować w dwóch trybach: grzanie lub chłodzenie.

### Cechy:

- Ciche przełączanie;
- Funkcja PWM gwarantuje precyzyjne utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu;
- Funkcja VP chroni zawory termostatyczne przed zastaniem;
- Programowanie pracy tygodniowe;
- 3 poziomy temperatur - dzienna, nocna i przeciwwamrozeniowa;
- 6 przedziałów czasowych na dobę;
- Funkcja NSB (redukcja nocna jako regulator - Master);
- Automatyczne przełączanie trybów GRZANIE / CHŁODZENIE poprzez styk CO;
- Blokada trybu chłodzenia;
- Funkcja ochrony przed zbyt wysoką temperaturą;
- Funkcja ochrony przed zbyt niską temperaturą;
- Możliwość podłączenia podłogowego czujnika temperatury FS300 (sprzedawany oddzielnie).

Czujnik podłogowy: tak

Dioda: nie

Długość: 85 mm

Dodatkowe funkcje regulacyjne: tak

Elektroniczny: tak

Funkcja c.w.u.: nie

Funkcja sygnalizacji alarmów: tak

Funkcja termostatu pokojowego : tak

Komunikacja radiowa : nie

Napięcie nominalne: 230 V 50/60Hz

Opcja programowania: Tygodniowy

Panel zdalnego sterowania: nie

Podświetlenie: tak

Program tygodniowy : tak

Programowalny: tak

Programowanie za pomocą pokrętła: nie

Programowanie za pomocą przycisków: tak

---

Rodzaj przekaźnika: Napięciowy  
Temperatura pracy minimalna: 5 °C  
Typ: Przewodowy  
Typ regulatora: Wg temperatury pomieszczenia  
Uwzględnia temperaturę zewnętrzną: nie  
Waga netto: 0,13 kg  
Wyłącznik pomocniczy: nie  
Wyświetlacz: tak  
Zintegrowany z siłownikiem: nie

System PWM (modulacja szerokości impulsów)

- **Producent** SALUS
- **Marka** SALUS
- **Typ produktu** REGULATOR
- **Seria produktu** EXPERT HTR
- **Charakterystyka sterowania** Inne
- **Czujnik zewnętrzny** tak
- **Dolna granica zakresu pomiarowego** 5 °C
- **Działanie/napęd** Przycisk
- **Górna granica zakresu pomiarowego** 35 °C
- **Głębokość** 25 mm
- **Histeresa regulowana** tak
- **Kolor** Kremowobiały
- **Maksymalna temperatura medium** (ciągła) 35 °C
- **Maksymalne napięcie na stykach** 230 V
- **Maksymalne obciążenie styków** 0.5 A
- **Model** Włącz/Wyłącz
- **Ogrzewanie** tak
- **Rodzaj czujnika** Czujnik rezystancyjny
- **Rodzaj połączenia** Trój-/czteroprzewodowy
- **Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego** Brak
- **Rodzaj źródła zasilania** 230 V AC
- **Sposób montażu** Montaż natynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP30
- **Stopień ochrony (NEMA)** Inne
- **Szerokość** 25 mm
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Wysokość** 85 mm
- **Z obiegiem CWU** nie
- **Z odbiornikiem** nie
- **Z odczytem temperatury** tak
- **Z sygnalizatorem dźwiękowym** nie
- **Z wyświetlaczem** tak

## Wymiary logistyczne

- Długość (m) 0.1
- Szerokość (m) 0.1
- Wysokość (m) 0.025
- Waga (kg) 0.13
- Objętość (m<sup>3</sup>) 0.25