

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/salus-pmv21-zawor-dwudrogowy-odcinajacy-615240100-p-120.html>



SALUS PMV21 Zawór dwudrogowy, odcinający 615240100

Cena	363,75 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	615240100
Kod producenta	PMV21
Kod EAN	5060103694846

Opis produktu

Zawór dwudrogowy SALUS PMV21

Numer katalogowy: 615240100

Zawór dwudrogowy SALUS PMV21 o numerze katalogowym 615240100 to wysokiej jakości produkt, zaprojektowany specjalnie w celu odcinania przepływu w instalacjach grzewczych i chłodniczych.

Wyjątkowa funkcjonalność i niezawodność

Zawór SALUS PMV21 charakteryzuje się wyjątkową funkcjonalnością i niezawodnością. Został stworzony z myślą o zapewnieniu optymalnej kontroli przepływu w systemach grzewczych i chłodniczych, gwarantując efektywną pracę i komfort użytkowania.

Zastosowanie i zalety

Zawór dwudrogowy SALUS PMV21 jest idealnym rozwiązaniem do zastosowania w różnych instalacjach, takich jak ogrzewanie domów, obiektów komercyjnych czy przemysłowych. Główne zalety zaworu SALUS PMV21 to: Precyzyjna regulacja przepływu: Zawór pozwala na dokładną kontrolę przepływu medium, umożliwiając dostosowanie temperatury i wydajności systemu grzewczego lub chłodniczego. Wysoka jakość wykonania: Zawór został wykonany z trwałych i odpornych na korozję materiałów, zapewniając długotrwałą i niezawodną pracę. Łatwa instalacja: Zawór PMV21 jest łatwy do zamontowania i dostępny w różnych rozmiarach, co ułatwia jego integrację z istniejącymi systemami.

Zawór dwudrogowy SALUS PMV21 o numerze katalogowym 615240100 to wysokiej jakości produkt, który zapewnia precyzyjną regulację przepływu i niezawodną pracę w instalacjach grzewczych i chłodniczych. Dzięki swojej funkcjonalności i łatwej instalacji, jest idealnym wyborem dla osób poszukujących skutecznego i trwałego rozwiązania.

Zawór dwudrogowy, odcinający

Specyfikacja:

Zawór strefowy z napędem elektrycznym został stworzony do sterowania przepływem wody w centralnym systemie grzewczym. Korpus wykonany został z mosiądzu, na którym zamontowany jest siłownik ze sprężyną powrotną oraz wyłącznikiem krańcowym. Istnieje możliwość ręcznego otwarcia zaworu i zablokowania go. Siłownik wykonany jest w wersji NC (urządzenie bezprądowo zamknięte).

Cechy produktu:

- standardowe złącza hydrauliczne i elektryczne
- możliwość stosowania w instalacjach grzewczych i chłodniczych
- możliwość zdjęcia obudowy siłownika
- standardowe okablowanie

Dane techniczne

Zasilanie	230V AC 50 Hz
Max obciążenie	3 A
Pobór mocy	6 W
Wyjście Styki	NO/COM
Zakres temperatury cieczy	5°C - 88°C
Max ciśnienie statyczne	8.6 bar Ciśnienie różnicowe 1" - 0.8 bar / 3/4" - 0.6 bar
Klasa ochrony	IP20
Wymiary [mm]	87 x 55 x 60