

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/salus-rt510-tygodniowy-przewodowy-elektroniczny-regulator-temperatury-615202935-p-94.html>



# SALUS RT510 Tygodniowy , przewodowy, elektroniczny regulator temperatury 615202935

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 236,45 zł     |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Numer katalogowy | 615202935     |
| Kod producenta   | RT510         |
| Kod EAN          | 5060103693580 |

## Opis produktu

RT510

### Przewodowy, elektroniczny regulator temperatury - tygodniowy

Regulator służy do przewodowego sterowania urządzeniami grzewczymi. Uruchamia źródło ciepła poprzez zwarcie styków. Regulator podłącza się bezpośrednio do kotła. Jego działanie polega na utrzymywaniu komfortowych warunków w pomieszczeniu zgodnie z harmonogramem pracy lub nastawioną przez użytkownika stałą temperaturą.

Cechy produktu:

- posiada algorytm sterujący TPI
- pracuje według harmonogramów czasowych
- może chwilowo zmieniać temperaturę (nadpisanie do następnej zmiany programu)
- posiada tryb ochrony przed zamarzaniem (zakres temp. 5 - 17 stopni)
- korekta wyświetlanej temperatury  $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- posiada tryb WAKACJE i tryb UŚPIENIA (wstrzymanie funkcji, np. poza sezonem grzewczym)

## Dane techniczne

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie                    | 2 x AA baterie alkaliczne                                                  |
| Max obciążenie               | 3 (1) A                                                                    |
| Sygnał wyjściowy             | Przełącznik NO/COM/NC                                                      |
| Zakres regulacji temperatury | 5 - 35°C                                                                   |
| Dokładność wskazania temp.   | 0.1°C lub 0.5°C                                                            |
| Algorytm sterujący           | TPI lub Histereza $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ lub $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ |
| Komunikacja                  | Przewodowa                                                                 |
| Wymiary [mm]                 | 120 x 96 x 27                                                              |

