

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/salus-wq610-podtynkowy-regulator-temperatury-opentherm-230v-615292903-p-194.html>



# SALUS WQ610 Podtynkowy regulator temperatury OpenTherm, 230V 615292903

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 329,00 zł     |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Czas wysyłki     | 24 godziny    |
| Numer katalogowy | 615292903     |
| Kod EAN          | 5060103697656 |

## Opis produktu

Sterowanie może odbywać się na dwa sposoby:

- uruchamianie źródła ciepła poprzez zwarcie styków w urządzeniu grzewczym, wyposażonym w wejście do podłączenia termostatu ON/OFF
- modulacja mocy kotła za pomocą komunikacji poprzez protokół OpenTherm (OT+ 4.0). Dwustronna komunikacja pomiędzy kotłem a regulatorem oraz modulacja mocy kotła zapewnia uzyskanie maksymalnej wydajności i komfortu.

Cechy produktu:

- automatycznie wykrywa protokół OT+ 4.0 i reguluje temperaturę CWU
- możliwość wyboru histerezy lub wbudowanego algorytmu TPI dla wszystkich typów ogrzewania
- pracuje według harmonogramów czasowych
- tryb serwisowy zabezpieczony kodem PIN
- ograniczenie temperatury maksymalnej/minimalnej
- może chwilowo zmieniać temperaturę (nadpisanie do następnej zmiany programu)

## Dane techniczne

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Zasilanie                    | 230V AC 50 Hz                                 |
| Max obciążenie               | 3 (1) A                                       |
| Sygnał wyjściowy             | OpenTherm lub beznapięciowy przekaźnik COM/NO |
| Zakres regulacji temperatury | 5 - 33.5°C                                    |
| Dokładność wskazania temp.   | 0.1°C lub 0.5°C                               |
| Algorytm sterujący           | TPI lub Histereza ±0.25°C lub ±0.5°C          |
| Komunikacja                  | Przewodowa                                    |
| Wymiary [mm]                 | 86 x 86 x 28                                  |

