

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/tech-sterowniki-termoregulator-i-1-sterownik-zaworu-mieszajacego-obsługa-1-siłownika-p-1427.html>



TECH-STEROWNIKI Termoregulator i-1 STEROWNIK ZAWORU MIESZAJĄCEGO (OBSŁUGA 1 SIŁOWNIKA)

Cena	630,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WG.14.0087
Kod producenta	i-1
Kod EAN	5902479661698

Opis produktu

Opis produktu

Urządzenie i-1 to termoregulator służący do obsługi zaworu mieszającego trój oraz czterodrogowego z opcją podłączenia dodatkowej pompy zaworu. Sterownik zaworu mieszającego może komunikować się i współpracować z dwoma modułami zaworu i-1 lub [i-1m](#) i dzięki temu zapewnić sterowanie aż trzema zaworami mieszającymi.

Funkcje sterownika do zaworu trójdrożnego i czterodrogowego

Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Użytkownik do kontroli i ustawiania parametrów korzysta tylko z czterech przycisków nawigacyjnych. Sterownik zaworu mieszającego gwarantuje łatwe zarządzanie zaworem trój i czterodrogowym, a także pracą pompy. Po podłączeniu dodatkowych modułów istnieje także możliwość sterowania dwoma innymi zaworami. W menu głównym sterownika do zaworu trójdrożnego i czterodrogowego można skorzystać z najważniejszych opcji, w tym temperatury zadanej zaworu, czyli żądanej temperatury, którą zawór ma za zadanie utrzymywać. Ważna opcja „Załącz/Wyłącz” służy do aktywowania zaworu mieszającego. Do sterownika do zaworu trójdrożnego i czterodrogowego można podłączyć regulator pokojowy wyposażony w komunikację RS. Funkcja ta zapewnia łatwą konfigurację regulatora. Gdy zawór jest wyłączony, nie działa także pompa. Użytkownik po zakupie zawsze otrzymuje wstępnie skonfigurowany do pracy sterownik zaworu mieszającego z aktywną opcją dokonywania zmian dopasowanych do własnych potrzeb. W każdej chwili możliwy jest także powrót do ustawień fabrycznych.

Wyposażenie sterownika zaworu trójdrożnego i czterodrogowego

Urządzenie posiada wyświetlacz LCD oraz jest wyposażony w czujniki: temperatury kotła, temperatury zaworu, temperatury powrotu, pogodowy zewnętrzny. Użytkownik może w zależności od preferencji dokonywać poglądu strony głównej, a także dopasowywać do swoich potrzeb inne parametry wyświetlania, takie jak kontrast, czas wygaszania, jasność ekranu. Użytkownik dokonuje także wyboru wersji językowej sterownika zaworu mieszającego.

Zdalne sterowanie

Do sterownika do zaworu trójdrożnego i czterodrogowego można podłączyć [moduł ST-505](#). Po zakupie i zainstalowaniu modułu internetowego użytkownik zyskuje zdalny podgląd parametrów pracy. Sama rejestracja modułu internetowego trwa zaledwie kilka chwil. Moduł pozwala na zdalną kontrolę pracy kotła przez Internet. Na ekranie urządzenia mobilnego: laptopa, tabletu czy smartfonu można na bieżąco sprawdzać stan urządzeń instalacji kotła, a także temperatury czujników. Zdalnie bardzo łatwa staje się edycja nastaw prac, temperatury zadanej dla pomp i zaworów.

Parametry produktu

Wyszczególnienie		Jednostka	
Zasilanie		V	230V +/- 10% /50Hz
Maksymalny pobór mocy sterownika		W	4
Temperatura otoczenia		°C	10÷50
Wytrzymałość temp. czujnika		°C	-30÷99
Wkładka bezpiecznikowa		A	1,6
Zakres nastaw temperatur		°C	10÷99
Obciążenie na każdym wyjściu		A	0,5