

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/womix-100151-pompa-cyrkulacyjna-eco-pro-p-894.html>

WOMIX 100151 Pompa cyrkulacyjna eco PRO

Cena	429,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	100151
Kod EAN	5902052110438

Opis produktu

WOMIX 100151 Pompa cyrkulacyjna eco PRO

Pompy cyrkulacyjne **WOMIX eco PRO** to wysokosprawne urządzenia do ciepłej wody, o bezstopniowo zmiennej prędkości. Pompa posiada silnik na magnesie stałym z wirnikiem kulistym/sferycznym co oznacza, że jedyną poruszającą się częścią jest wirnik umieszczony na twardej ceramicznej kulce. Taka konstrukcja zapewnia najwyższą sprawność i niski poziom hałasu przy rozsądnej cenie zakupu. Dzięki tak małej powierzchni przylegania wirnika pompa nie wymaga ręcznego odblokowywania, ponadto moment obrotowy potrzebny do uruchomienia pompy jest minimalny. **WOMIX eco PRO** posiada automatyczną i intuicyjną funkcję odpowietrzania oraz funkcję stand-by, kiedy nie jest konieczne użytkowanie pompy np. latem. Dioda LED wskazuje ewentualne błędy.

Pompy te mogą być przeznaczone zarówno do domów jednorodzinnych jak i wielorodzinnych. Są zgodne z regulacjami dotyczącymi wody pitnej a poprzez obieg wody do picia zapewniają skuteczną ochronę przeciw legionelli. Obieg ciepłej wody zapewnia, że ciepła woda jest dostępna natychmiast nawet w najdalej oddalonym kranie.

Pompa **Womix eco PRO 15-1/65** o bezstopniowej prędkości wymaga tylko 3-8W!

Wysokosprawne pompy cyrkulacyjne - oszczędzają do 90 % kosztów za energię elektryczną w porównaniu do standardowej pompy 25 W.

Pompa jest:

- ekonomiczna
- żywotna
- odporna na kamień kotłowy
- solidnie wykonana
- cicha
- kompaktowa.

PRZEZNACZENIE:

- Instalacje cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w budynkach

ZASTOSOWANIE:

- Cyrkulacja wody w instalacjach grzewczych.
- Modernizacja i budowa nowych instalacji.
- Do budownictwa jedno- i wielorodzinnego.

Specyfikacja:

Wydajność:

do 1 m /h

Wysokość podnoszenia:	do 1 m
Napięcie zasilania:	jednofazowe 200-240V 50/60 Hz
Moc:	8 W
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Temperatura pompowanego medium:	od +2 °C do 95 °C
Klasa ochrony:	IP 44
Wymiar montażowy:	65 mm
Wymiar przyłączy:	GW 1/2" x GW 1/2"
Masa:	0,75 kg
Korpus:	mosiądz
Wirnik:	stal nierdzewna/karbon/kompozyt
Łożysko:	ceramika
Uszczelnienie:	EPDM
Numer katalogowy:	100151

Pompa z automatyczną funkcją odpowietrzania i trybem stand-by, a także diodą LED dla wyświetlania błędów.

