

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/womix-607168-grupa-smt-125-dn-32-1-14-z-izolacja-z-mieszaczem-3-dr-z-pompa-wilo-yonos-para-306-p-1115.html>



# Womix 607168 Grupa SMT 125 - DN 32 (1 1/4") z izolacją, z mieszaczem 3-dr., z pompą Wilo Yonos Para 30/6

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 2 276,00 zł   |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Numer katalogowy | 607168        |
| Kod EAN          | 5902052113903 |

## Opis produktu

# Womix 607168 Grupa SMT 125 - DN 32 (1 1/4") z izolacją, z mieszaczem 3-dr., z pompą Wilo Yonos Para 30/6

Kompaktowa grupa mieszająco - pompowa **SMT 125 - DN 32** wyposażona jest w mosiężny trzydrogowy zawór mieszający typu T, dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę **Wilo** lub **Grundfos**. Dodatkowo, aby zapewnić automatyczną pracę zaworu mieszającego należy grupę wyposażyć w siłownik **MP 10 - 10Nm**.

Grupa została wyprodukowana dla montażu pomp obiegowych o długości korpusu 180mm oraz przyłączy 1 1/4" (GZ 2").

## Dane techniczne:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Rozstaw osi:                | 125 mm            |
| Materiał izolacji:          | EPP czarna        |
| Uszczelnienie:              | VITON lub EPDM    |
| Maksymalna temperatura:     | 110 °C            |
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 8 bar             |
| Długość zabudowy pompy:     | 180 mm            |
| Podłączenie:                | 1 1/4" GW         |
| strona instalacji:          | 2" GZ             |
| strona kotłowa:             |                   |
| Moc grzewcza:               | 58,6 kW (ΔT 20°C) |