

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/womix-616085-grupa-smt-125-dn-25-1-z-mieszaczem-3-dr-z-izolacja-z-pompa-wilo-yonos-para-258-p-1095.html>



WOMIX 616085 Grupa SMT 125 - DN 25 (1") z mieszaczem 3-dr., z izolacją, z pompą Wilo Yonos Para 25/8

Cena	1 979,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	616085
Kod EAN	5902052113835

Opis produktu

WOMIX 616085 Grupa SMT 125 - DN 25 (1") z mieszaczem 3-dr., z izolacją, z pompą Wilo Yonos Para 25/8

Kompaktowa grupa mieszająco - pompowa **SMTC 125 - DN 25** występująca w dwóch wariantach **SMTC1** z termostatycznym mosiężnym trzydrogowym zaworem mieszającym **MIX THERM (kv 3,4)** o zakresie regulacji temperatury 20 - 45 °C lub **SMTC2** z zaworem o zakresie regulacji temperatury 35 - 60 °C. Wyposażona jest w dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację.

Grupa została wyprodukowana dla montażu pomp obiegowych o długości korpusu 180 mm oraz przyłączy 1" (GZ 1 1/2").

Rozstaw osi:	125 mm
Materiał izolacji:	EPP czarna
Uszczelnienie:	VITON lub EPDM
Maksymalna temperatura:	110 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	8 bar
kv zaworu MIX THERM	3,4
regulacja zaworu MIX THERM:	20-45 °C
grupa SMTC1	35-60 °C
grupa SMTC2	
Długość zabudowy pompy:	180 mm
Podłączenie:	1"GW
strona instalacji:	1 1/2" GZ
strona kotłowa:	
Moc grzewcza:	19,8 kW (ΔT 20°C)