

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/womix-rozdzielacz-centralnego-ogrzewania-c2-125-2f-dn-65-609121-p-1236.html>



WOMIX Rozdzielacz centralnego ogrzewania C2 125 2F - DN 65 609121

Cena	3 165,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	609121

Opis produktu

WOMIX Rozdzielacz centralnego ogrzewania C2 125 2F - DN 65 609121

CHARAKTERYSTYKA

Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **C2 125**, 2 obwodowy został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych . Fabrycznie wyposażony jest w izolację EPP oraz posiada przyłącze kołnierzowe po stronie instalacyjnej. Rozdzielacz zawiera 2 uszczelki o średnicy dostosowanej do średnicy przyłącza rozdzielacza oraz komplet 8 śrub montażowych do łączenia z kolejnym rozdzielaczem lub sprzęgłem hydraulicznym.

Dane techniczne:

Materiał:	Stal
Materiał izolacji:	EPP czarna
Maksymalna temperatura:	110 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	6 bar
Moc grzewcza:	210

Typ	Przepływ [m ³ /h]	Moc przy ΔT 20°C
Rozdzielacz centralnego ogrzewania C2 125 2F - DN 50	6,00	120,00
Rozdzielacz centralnego ogrzewania C2 125 3F - DN 50	6,00	120,00
Rozdzielacz centralnego ogrzewania C2 125 2F - DN 65	9,00	210,00
Rozdzielacz centralnego ogrzewania C2 125 3F - DN 65	9,00	210,00
Rozdzielacz centralnego ogrzewania C2 125 2F - DN 80	12,00	280,00
Rozdzielacz centralnego ogrzewania C2 125 3F - DN 80	12,00	280,00
Rozdzielacz centralnego ogrzewania C2 150 2F - DN 100	20,00	470,00
Rozdzielacz centralnego ogrzewania C2 150 3F - DN 100	20,00	470,00
Rozdzielacz centralnego ogrzewania C2 150 2F - DN 125	30,00	700,00
Rozdzielacz centralnego ogrzewania C2 150 3F - DN 125	30,00	700,00

Rozdzielacz centralnego ogrzewania C2 125, C2 150



Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **C 2 125, C 2 150**, 2 lub 3 obwodowy został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych DN 25, 32, 40, 50. Fabrycznie wyposażony jest w izolację EPP oraz posiada przyłącze kołnierzowe DN 50 po stronie instalacyjnej. Rozdzielacz zawiera 2 uszczelki o średnicy dostosowanej do średnicy przyłącza rozdzielacza oraz komplet 8 śrub montażowych dołączenia z kolejnym rozdzielaczem lub sprzęgłem hydraulicznym. Na życzenie możemy wykonać rozdzielacze o innym przyłączy.

Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Maksymalne ciśnienie:	6 bar
Maksymalna temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	120-700 kW przy ΔT 20°C
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l
Norma ciśnieniowa kołnierzy:	PN 16

Nazwa	Ø	H	L ₁	L	DN
Rozdzielacz C2 125 2F - DN 50 dwuobwodowy z izolacją	DN 125	260 mm	600 mm	1150 mm	50
Rozdzielacz C2 125 3F - DN 50 trzyobwodowy z izolacją	DN 125	260 mm	1000 mm	1650 mm	50
Rozdzielacz C2 125 2F - DN 65 dwuobwodowy z izolacją	DN 125	260 mm	600 mm	1150 mm	65
Rozdzielacz C2 125 3F - DN 65 trzyobwodowy z izolacją	DN 125	260 mm	1000 mm	1650 mm	65
Rozdzielacz C2 125 2F - DN 80 dwuobwodowy z izolacją	DN 125	260 mm	600 mm	1150 mm	80
Rozdzielacz C2 125 3F - DN 80 trzyobwodowy z izolacją	DN 125	260 mm	1000 mm	1650 mm	80
Rozdzielacz C2 150 2F - DN 100 dwuobwodowy z izolacją	DN 150	340 mm	600 mm	1150 mm	100
Rozdzielacz C2 150 3F - DN 100 trzyobwodowy z izolacją	DN 150	340 mm	1000 mm	1650 mm	100
Rozdzielacz C2 150 2F - DN 125 dwuobwodowy z izolacją	DN 150	340 mm	600 mm	1150 mm	125
Rozdzielacz C2 150 3F - DN 125 trzyobwodowy z izolacją	DN 150	340 mm	1000 mm	1650 mm	125

