

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/wymiennik-cieplej-wody-uzytkowej-stojacy-z-wezownica-spiralna-sw-120-termo-max-p-502.html>



Wymiennik Ciepłej wody użytkowej , stojący z węzownicą spiralną SW-120 Termo Max

Cena	1 790,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SW-120.TERMO-MAX.PL
Kod EAN	5906564191022

Opis produktu

Kospel Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej SW-120 Termo Max

Wymiennik SW-120 z węzownicą

Wymienniki ciepła z węzownicą spiralną o pojemności 124 litrów, takie jak SW-120 Termo Max, są doskonałym wyborem do współpracy z kotłem centralnego ogrzewania. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji, oferują one najwyższą jakość i efektywność.

Zaawansowana Technologia Produkcji

Wymienniki SW-120 Termo Max charakteryzują się zaawansowaną technologią produkcji, co gwarantuje pełną powtarzalność i precyzję wykonania. Proces emaliowania proszkowego pozwala na równomierne pokrycie całej powierzchni zbiornika, co skutecznie chroni go przed korozją i zapewnia długotrwałą trwałość.

Bezkonkurencyjna Jakość

Produkty Kospel, w tym wymienniki ciepła, powstają z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców. Każdy zbiornik przechodzi wieloetapową kontrolę jakości, w tym testy szczelności i kontrolę powłoki emalierskiej, zapewniając bezkonkurencyjną jakość.

Ważne Funkcje

Pojemność: 124 litry Estetyczna obudowa z ABS Automatyzacja gwarantuje powtarzalność i precyzję wykonania Jednorodna warstwa emaliowanej powłoki o odpowiedniej grubości tworzy najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne Możliwość podłączenia grzałki elektrycznej (dodatkowe wyposażenie) Anoda magnezowa w standardzie dla dodatkowej ochrony antykorozyjnej

Budowa Wymiennika Ciepłej Wody Użytkowej

Głównym elementem wymiennika jest zbiornik stalowy, pokryty emalią ceramiczną. Precyzyjnie dobrana warstwa emalii doskonale zabezpiecza blachę zbiornika przed korozją. Anoda magnezowa, która jest częścią eksploatacyjną, dodatkowo chroni zbiornik przed korozją.

Dane Techniczne

- Pojemność znamionowa: 120 L
- Ciśnienie znamionowe:
- Zbiornik: 0,6 MPa
- Węzownica: 1 MPa
- Temperatura znamionowa: 80 °C
- Powierzchnia węzownicy dolnej: 1,0 m²
- Pojemność węzownicy dolnej: 4,3 dm³
- Moc węzownicy dolnej: 30 kW (80/10/45°C temp. wody grzewczej/ temp. wody zasilającej/ temp. wody użytkowej)
- Wydajność węzownicy dolnej: 750 l/h (80/10/45°C temp. wody grzewczej/ temp. wody zasilającej/ temp. wody użytkowej)