

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/wymiennik-cwu-sgws-mini-tower-wolnostojacy-120l-wezownica-spiralna-pianka-poliuretanowa-obudowa-skay-emaliowany-galmet-26-128000-p-1207.html>



Wymiennik C.W.U. SGW(S) Mini Tower (wolnostojący) 120L, węzownica spiralna, pianka poliuretanowa, obudowa skay, emaliowany Galmet 26-128000

Cena	1 899,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	26-128000
Kod EAN	5901224408762

Opis produktu

Wymiennik C.W.U. SGW(S) Mini Tower (wolnostojący) 120L, węzownica spiralna, pianka poliuretanowa, obudowa skay, emaliowany Galmet 26-128000

GALMET Wymiennik c.w.u. 120L emaliowany z węzownicą spiralną, wolnostojący, ocieplenie z twardej pianki poliuretanowej, skay 26-128000

Bardzo proste w montażu i obsłudze wymienniki posiadające obudowę skay lub płaszcz z tworzywa. Współpracują ze wszystkimi typami kotłów. Długą żywotność urządzenia zapewniają anoda magnezowa i emalia ceramiczna "EXTRA GLASS", które stanowią zabezpieczenie przed korozją. Ogrzewacze ocieplone zostały pianką polistyrenową lub poliuretanową. Posiadają węzownicę spiralną o dużej powierzchni. W ofercie znajdują się również elektryczne komplety grzejne do montażu w wymiennikach.

CECHY:

- Obudowa skay lub płaszcz z tworzywa lub dodatkowo ocieplenie z twardej pianki poliuteranowej
- Emalia ceramiczna EXTRA GLASS plus anoda magnezowa
- Ocieplenie: pianka polistyrenowa
- Węzownica spiralna o dużej powierzchni
- Współpraca ze wszystkimi typami kotłów: olejowymi, gazowymi, węglowymi itd.
- W ofercie również elektryczne komplety grzejne do montażu w wymiennikach

Dane techniczne

Pojemność: 120 l

Izolacja: Pianka polistyrenowa

Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika [MPa]: 0.6

Maksymalna temperatura pracy zbiornika
[°C]: 95

Maksymalna temperatura pracy wymiennika
[°C]: 110

Pojemność wymiennika [l]: 4.1

Moc wymiennika (70/10/45°C) [kW]: 23

Powierzchnia wymiennika [m²]: 0.95

Maksymalne ciśnienie pracy wymiennika
MPa]: 1.6

Moc wymiennika (80/10/45°C) [kW]: 30.4

Zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła
c.o. [m³/h]: 2.5