

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/zestaw-rozdzielacz-bbm-870-bps-990-ap-bps-991-ap-izolacja-9080009-p-1408.html>



Zestaw Rozdzielacz BBM 870 + BPS 990 AP + BPS 991 AP + Izolacja 9080009

Cena	2 876,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZESTAW_4
Kod producenta	ZESTAW_4

Opis produktu

Zestaw Rozdzielacz BBM 870 (9087000) + Grupa pompowa BPS 990 AP (9099020) + Grupa pompowa BPS 991 AP z zaworem termostatycznym ATM 561 (9099120) + Izolacja 9080009

Rozdzielacz BBM 870 na dwa obiegi, do 35 kW

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany między źródłem, a instalacją.
- Łączy dwa obiegi instalacji/dwie grupy pompowe BPS ze źródłem ciepła/chłodu lub buforem.

Opis

- Powłoka cynkowa z zewnątrz korpusu chroni przed korozją.
- Odpowietrznik ręczny pozwala usunąć powietrze wytrącone w rozdzielaczu.
- Zawór spustowy KFE umożliwia pozbycie się wytrąconych zanieczyszczeń.
- Rozstaw króćców po stronie instalacji pozwala na bezpośredni montaż dedykowanych grup pompowych BPS.
- Rozstaw króćców po stronie źródła pozwala na bezpośredni montaż z buforami ABT AFRISO.
- Opcjonalna izolacja (Art.- Nr 90 800 09) zmniejszy straty/zyski ciepła.

Elementy dostawy

- Wieszak do montażu naściennego

2x Grupa pompowa BPS 990 AP, bez mieszania, pompa AFRISO APH 160

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu ze sprzęgłem hydraulicznym BLH 890 lub między źródłem ciepła/chłodu a odbiornikiem.
- Tłoczy medium bezpośrednio ze źródła na instalację.

Opis

- Pompa obiegowa AFRISO APH 160.
- Filtr siatkowy chroni pompę przed zanieczyszczeniami.
- Zawory odcinające ze zintegrowanymi termometrami do kontroli temperatury medium na każdym przyłączy.
- Zawór zwrotny wbudowany w zawór odcinający z niebieskim termometrem.
- Tuleje do montażu czujników temperatury na każdym przyłączy.
- Możliwość montażu ze źródłem ciepła po prawej i lewej stronie.

Elementy dostawy

- Uszczelki do połączenia źródła/rozdzielacza BLH 890.

Grupa pompowa BPS 991 AP z zaworem termostatycznym ATM 561, pompa AFRISO APH 160

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu ze sprzęgłem hydraulicznym BLH 890 lub między źródłem ciepła/chłodu a odbiornikiem.
- Przygotowuje medium o odpowiedniej temperaturze i tłoczy je na instalację.

Opis

- Pompa obiegowa AFRISO APH 160.
- Termostatyczny zawór mieszający ATM 561 (Kvs 2,5 m³/h), zakres regulacji temperatury zasilania 20÷43°C.
- Filtr siatkowy chroni pompę oraz zawór mieszający przed zanieczyszczeniami.
- Zawory odcinające ze zintegrowanymi termometrami do kontroli temperatury medium na każdym przyłączy.
- Zawór zwrotny wbudowany w trójniku na przyłączy powrotnym.
- Tuleje do montażu czujników temperatury na każdym przyłączy.
- Możliwość montażu ze źródłem ciepła po prawej i lewej stronie.

Elementy dostawy

- Uszczelki do połączenia źródła/rozdzielacza BLH 890.

Izolacja dwuczęściowa do rozdzielacza BBM 870 na 2 obiegi

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu BBM 870.
- Zmniejsza straty/zyski ciepła.

Opis

- Wykonana z XLPE.