

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/zestaw-rozdzielacz-bbm-870-bps-991-ap-bps-996-ap-p-1416.html>



Zestaw Rozdzielacz BBM 870 + BPS 991 AP + BPS 996 AP

Cena	3 041,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZESTAW_11
Kod producenta	ZESTAW_11

Opis produktu

Zestaw Rozdzielacz BBM 870 (9087000) + Grupa pompowa BPS 991 AP (9099120) + Grupa pompowa BPS 996 AP (9099620)

Rozdzielacz BBM 870 na dwa obiegi, do 35 kW

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany między źródłem, a instalacją.
- Łączy dwa obiegi instalacji/dwie grupy pompowe BPS ze źródłem ciepła/chłodu lub buforem.

Opis

- Powłoka cynkowa z zewnątrz korpusu chroni przed korozją.
- Odpowietrznik ręczny pozwala usunąć powietrze wytrącone w rozdzielaczu.
- Zawór spustowy KFE umożliwia pozbycie się wytrąconych zanieczyszczeń.
- Rozstaw króćców po stronie instalacji pozwala na bezpośredni montaż dedykowanych grup pompowych BPS.
- Rozstaw króćców po stronie źródła pozwala na bezpośredni montaż z buforami ABT AFRISO.
- Opcjonalna izolacja (Art.- Nr 90 800 09) zmniejszy straty/zyski ciepła.

Elementy dostawy

- Wieszak do montażu naściennego

Grupa pompowa BPS 991 AP z zaworem termostatycznym ATM 561, pompa AFRISO APH 160

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu ze sprzęgłem hydraulicznym BLH 890 lub między źródłem ciepła/chłodu a odbiornikiem.
- Przygotowuje medium o odpowiedniej temperaturze i tłoczy je na instalację.

Opis

- Pompa obiegowa AFRISO APH 160.
- Termostatyczny zawór mieszający ATM 561 (Kvs 2,5 m³/h), zakres regulacji temperatury zasilania 20÷43°C.

-
- Filtr siatkowy chroni pompę oraz zawór mieszający przed zanieczyszczeniami.
 - Zawory odcinające ze zintegrowanymi termometrami do kontroli temperatury medium na każdym przyłączy.
 - Zawór zwrotny wbudowany w trójniku na przyłączy powrotnym.
 - Tuleje do montażu czujników temperatury na każdym przyłączy.
 - Możliwość montażu ze źródłem ciepła po prawej i lewej stronie.

Elementy dostawy

- Uszczelki do połączenia źródła/rozdzielacza BLH 890.

Dane techniczne

- maksymalna temperatura 90°C
- maksymalne ciśnienie 6 bar
- przyłącza od strony instalacji GW G^{3/4}"
- przyłącza od strony źródła ciepła nakrętka G1"
- pompa obiegowa AFRISO APH 160 15-7/130 mm
- zasilanie 230 V AC
- Kvs zaworu mieszającego 2,5 m³/h

Grupa pompowa BPS 996 AP, z obrotowym zaworem mieszającym ARV 362 ProClick, pompa AFRISO APH 160

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu ze sprzęgłem hydraulicznym BLH 890 lub między źródłem ciepła/chłodu a odbiornikiem.
- Przygotowuje medium o odpowiedniej temperaturze i tłoczy je na instalację.

Opis

- Pompa obiegowa AFRISO APH 160.
- Obrotowy zawór mieszający ARV 362 ProClick (Kvs 6,3 m³/h).
- Filtr siatkowy chroni pompę oraz zawór mieszający przed zanieczyszczeniami.
- Zawory odcinające ze zintegrowanymi termometrami do kontroli temperatury medium na każdym przyłączy.
- Zawór zwrotny wbudowany w trójniku na przyłączy powrotnym.
- Tuleje do montażu czujników temperatury na każdym przyłączy.
- Możliwość montażu ze źródłem ciepła po prawej i lewej stronie.
- Montując regulator ACT 443 ProClick lub ARC 345 ProClick na zaworze mieszającym możliwa jest automatyczna nastawa temperatury zasilania instalacji stałotemperaturowo lub pogodowo i sterowanie pompą obiegową.

Elementy dostawy

- Uszczelki do połączenia źródła/rozdzielacza BLH 890.